

URSA SECO® PRO KA



Haftklebeband

Eigenschaften:

- Auf LDPE-Basis für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen.
- Extrem hohe Klebekraft durch modifiziertes Acrylat
- Dehnfähig, geschützt gegen Überdehnung durch Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

- Verklebung an Anschlüssen und Durchdringungen



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Träger	60 µm PE-Folie und PES/PVA Gittergelege		
Gesamtdicke	0,3	mm	
Trennlage (beidseitig silikonisiert)	90	g/m ²	
Klebstofftyp	mod. Acrylat		
Klebstoffgewicht	230	g/m ²	
Reißfestigkeit in Maschinenrichtung	> 18	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Reißfestigkeit in Querrichtung	> 13	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Bruchdehnung in Maschinenrichtung	> 200	%	ISO 527-3/2/500
Bruchdehnung in Querrichtung	> 400	%	ISO 527-3/2/500
Mindestklebkraft	22	N/25 mm	In Anlehnung an AFERA 5001
Anfangshaftung (Tack)	sehr hoch		
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +70	°C	
Freibewitterung	6 Monate		
Farbe	blau		

Breite (m)	Länge (m)	Inhalt (Rollen/Karton)	Anzahl (Kartons/Palette)
0,06	25	10	42

Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.