

URSA SECO® PRO KP



Haftklebeband

Eigenschaften:

- Auf Kraftpapierbasis für die luftdichte Verklebung der Überlappungen der Dampfbremse
- Extrem hohe Klebekraft durch modifiziertes Acrylat

Anwendungsgebiete:

- Verklebung der Dampfbremssfolie
- Luftdichte Abdichtung der Überlappungen (alterungsbeständig)



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Träger	Spezialpapier auf synthetischer Basis		
Gesamtdicke	0,32	mm	
Trennlage (beidseitig silikonisiert)	90	g/m ²	
Klebstofftyp	mod. Acrylat		
Klebstoffgewicht	200	g/m ²	
Reißfestigkeit in Maschinenrichtung	> 110	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Reißfestigkeit in Querrichtung	> 50	N/mm ²	ISO 527-3/2/500
Mindestklebkraft	30	N/25 mm	In Anlehnung an AFERA 5001
Anfangshaftung (Tack)	sehr hoch		
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +70	°C	
Farbe	rot		

Breite (m)	Länge (m)	Inhalt (Rollen/Karton)	Anzahl (Kartons/Palette)
0,06	40	8	42

Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.