



## URSA SECO® PRO DKS

Dichtklebstoff

Eigenschaften:

- Dauerhaft elastisch, selbstklebend und benötigt keine Anpresslatte
- Hohe Dauerklebekraft, gute Alterungsstabilität
- Frostbeständig bis -30 °C
- Verarbeitbar bis -5 °C

Anwendungsgebiete:

- Der Dichtkleber ermöglicht durch seine dauerhafte pastöse Struktur eine optimale, wind- und wasserdichte Verklebung von Oberflächen unterhalb der Dacheindeckung



Technische Eigenschaften		Daten	
Basis		modifizierte Dispersion	
Farbe		pastelltürkis	
Filmeigenschaften		dauerelastisch, selbstklebend	
Viskosität		bei +20 °C mittelviskos - pastös	
Dichte		nach EN 542 bei +20 °C ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup>	
Aushärtezeit (ab 2 d)		abhängig von Saugfähigkeit der Materialien und der Raupenstärke	
Auftragsmenge		durchschnittlich ca. 25 g/lfm, ~10 lfm/Kartusche / ~20 lfm/Schlauchbeutel	

  

Inhalt (ml/Kartusche)	Karton (Kartuschen/Karton)	Palette (Kartons/Palette)
310	12	96

Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter [www.ursa.at](http://www.ursa.at) im Bereich Dokumentation.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.